

Портативный подъемник 6215E | 5.0T

- Максимальная грузоподъемность 5 000 кг, подходит для легковых автомобилей, внедорожников, пикапов, фургонов, домов на колесах, легких грузовиков и легких пассажиров;

- Электрическая разблокировка, она может быть вверх или вниз с помощью простого нажатия кнопки, это легко и просто;

- Минимальная высота подъема составляет 100 мм, плюс конструкция трехсекционного рычага позволяет также поднять нижнюю часть кузова купе;

- **Конструкция с** автоматической блокировкой подъемного рычага, каждый подъемный рычаг автоматически блокируется при выходе из земли, блокировочное устройство открывается при достижении земли, а прочная фиксирующая часть не наклоняется в одну сторону из-за тряски или внезапной потери веса автомобиля. Иногда скручивается и деформируется, в результате чего автомобиль отрывается от точки опоры;

- Спиральная подъемная подушка может легко регулировать высоту и облегчает поиск точки опоры автомобиля;

- Низковольтный электрический блок управления с классом защиты IP54 для обеспечения безопасности оператора;

- Концевой выключатель хода цилиндра 24 В и предел защиты крыши, чтобы избежать повреждения крыши;

- Алюминиевый корпус двигателя предотвращает перегрев двигателя;

- Резиновая противоударная накладка эффективно предотвращает повреждение двери;



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: efv@nt-rt.ru || Сайт: <http://everlift.nt-rt.ru/>

- Подходит для легких грузовиков, стандартная высота кронштейна внедорожника;
- Оснащенный многофункциональной пластиной гидравлического клапана, электромагнитный клапан ручного аварийного спуска и интерфейс насоса могут использоваться для безопасного уменьшения подъема при отключенном питании;
- Цилиндр гидроцилиндра является хонинговальной трубой, шток поршня хромирован, а использование импортных уплотнений в Европе обеспечивает бесперебойное использование;
- Конец цилиндра оборудован взрывозащищенным клапаном. В случае разрыва трубы подъемник будет медленно опускаться или останавливаться, чтобы обеспечить безопасность оператора, и транспортное средство не будет повреждено;
- После 120% теста на динамическую нагрузку, 150% теста на статическую нагрузку;
- Соблюдать стандарты CE.

модель	ЕЕ- 6215Е
Подъемный вес	5000кг
Высота подъема	1900мм
Время подъема	45S0-60S
Мощность двигателя	2.2кВт / 3.5 кВт
вес	1060kg
Требуемая мощность	Индивидуальные в соответствии с требованиями заказчика

